



ネオロック  
透湿防水シート

留め金具用ビス45(鉄骨下地用)

縦張り用通気金具(15mm)平板用

フレキシブルボード(総厚10)

縦張り用留め金具(5mm)ロングスターター

中間水切り

留め金具用ビス60(鉄骨下地用)@227.5

タイガーボード・タイプZ-WR  
(厚15以上)・2重張り

塞ぎ充てん材※

断熱材(あり又はなし)

横胴縁 C-75×45×15×2.3~3.2以上  
(図はC-100×50×20)

□-100×50×2.3~3.2又は  
C-100×50×20×2.3~3.2ダブル

鉄骨梁  
H-250×125×6×9の断面寸法以上※1

受金物(あり又はなし)

床板※

A: 金具の留付けビスは100以下  
で固定できるように胴縁を調整  
してください

350以下

梁寸法

25

吹付けロックウール厚25mm以上

カ骨Φ9以上@610以下

メタルラス

※1  $(2H+B+350)/A=0.26\text{mm}^{-1}$ 以下  
H: 梁の高さ B: 梁の幅 A: 梁の断面積

※認定対象外

鉄骨造外壁耐火1時間構造(屋内側被覆材指定なし)  
縦張り・通気金具留め  
梁合成被覆1時間構造(梁部に外装材目地部がある場合)納まり参考図