

木下地 (通気パネル工法) / 外装材 5.2mm、5.5mm厚

I. 全体図	II. 部品図 <span style="float: right;">品番の「*」は色番です。</span>		
	<p>①本体 (図は、コロニアル)</p> <p style="text-align: center;">厚さ: 5.2mm</p>	<p>②スターター (図は、Gスターター)</p> <p style="text-align: center;">厚さ: 5.2mm</p>	
	<p>③スマート出隅 5.2、5.5mm厚用</p> <p>品番: KLGX56*、KLGX53* 厚さ: 0.35mm 長さ: 3030mm</p>	<p>○スマート差込み出隅 5.2、5.5mm厚</p> <p>品番: KLGY56* 厚さ: 0.35mm 長さ: 3030mm</p>	<p>○突付け出隅用捨水切</p> <p>品番: KLGT832 厚さ: 0.35mm 長さ: 3030mm</p>
	<p>④スマート入隅 5.2、5.5mm厚用</p> <p>品番: KLGW56* 厚さ: 0.35mm 長さ: 3030mm</p>	<p>○ハット型ジョイナー片側タイプ</p> <p>品番: B271K 厚さ: 0.3mm 長さ: 3030mm</p>	<p>○外装材留付釘 (通気パネル用スレート固定釘)</p> <p>品番: KL55TP</p>
	<p>○リング釘65(脳天釘打ち用) ※釘頭は現場仕上げ塗料</p> <p>品番: B8765R400</p>	<p>○役物固定釘32SUS</p> <p>品番: KLWM132</p>	
	<p>⑤土台水切り50</p> <p>品番: B238W* 厚さ: 0.35mm 長さ: 3030mm</p>	<p>⑥スターター補助部材</p> <p>品番: KLGB83* 厚さ: 0.35mm 長さ: 3030mm</p>	<p>○見切り縁 5.2mm厚用</p> <p>品番: B254W* 厚さ: 0.35mm 長さ: 3030mm</p>