

LAP-WALL 5.2mm、5.5mm厚 / 木造 / 通気パネル工法 参考納まり図 【開口部】

1 縦断面	2 縦断面 (アルミジョイント納まり)	3 横断面	4 横断面 (アルミジョイント納まり)
<p>外装材固定釘 スターナーまたは外装材小継ぎ ハット型ジョイナー(両側タイプ) シーリング 外装材固定釘 通気防水テープ 構造用面材固定釘 結露防止</p> <p>ハット型ジョイナー(両側タイプ) シーリング 通気防水テープ スペーサーまたは外装材小継ぎ 外装材固定釘 構造用面材固定釘 リング部材 ルーフキーバー</p>	<p>外装材固定釘 スペーサーまたは外装材小継ぎ アルミ開口異径付縁(上側) 通気防水テープ 構造用面材固定釘</p> <p>通気防水テープ アルミ開口異径付縁(左右・下側) スペーサーまたは外装材小継ぎ 構造用面材固定釘 リング部材 外装材固定釘 ルーフキーバー 構造用面材 通気防水シート 透気パネル 外装材 5.2, 5.5</p>	<p>外装材 5.2, 5.5 透気パネル 通気防水シート 構造用面材 シーリング ハット型ジョイナー(両側タイプ) 外装材固定釘 通気防水テープ 構造用面材固定釘</p>	<p>外装材 5.2, 5.5 透気パネル 通気防水シート 構造用面材 外装材固定釘 通気防水テープ アルミ開口異径付縁(左右・下側) 構造用面材固定釘</p>