

窯業系サイディング/鉄骨造・縦張り/通気金具留め施工/1時間準耐火構造 参考納まり図					QF060BE-9225
1	土台部	2	目地部(合いじゃくり)	3	目地部(縦断面)
4	出隅部	5	入隅部	6	開口部(縦断面)
7	開口部(横断面)	8	軒天部	9	ファイヤーストップ
※ファイヤーストップの設置位置はマニュアル等をご参照いただき建築主事等にご確認ください。					

I. 全体図 ①KMEWサイディング (図は16mm厚品) ②同質出隅 (図は16mm厚品、内寸75mm) ③通気金具(15mm)ロングスターター ④留め金具(5mm)ロングスターター ⑤通気金具(15mm)平板用 ⑥通気金具(15mm)出隅用 ⑦ハット型ジョイナー片側タイプ ⑧土台水切り50 ⑨中間水切り ⑩入隅捨て水切り ⑪直留め用ビス50(鉄骨下地用) ⑫スペーサー15 ⑬スペーサー10 ⑭ファイヤーストップ※ 強化せつこうボード(厚15以上) 他 透湿防水シート シーリング C形鋼 C-100×50×20×1.6~2.3 ※ファイヤーストップの設置位置はイメージです。実際の設置位置はマニュアル等をご参照いただき建築主事等にご確認ください。	II. 部品図 ①KMEWサイディング (図は16mm厚品) 長さ: 3030mm ②同質出隅 (図は16mm厚品、内寸75mm) 長さ: 3030mm ③通気金具(15mm)ロングスターター 品番: RE10157 厚み: 0.8mm ④留め金具(5mm)ロングスターター 品番: B10057 厚み: 0.8mm ※同梱ビスは使用できません。 留め金具用ビス35(鉄骨下地用)をご使用ください。 ⑤通気金具(15mm)平板用 品番: B10115 厚み: 0.8mm ⑥留め金具(15mm)出隅用 品番: RE10158 厚み: 0.8mm 材質: 溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板 ○留め金具用ビス(鉄骨下地用) 品番: RY8840 ○留め金具用ビス35(鉄骨下地用) 品番: B882135S ⑦ハット型ジョイナー片側タイプ 品番: B2713K 厚み: 0.3mm 長さ: 3030mm ⑧土台水切り50 化粧面 品番: B238W※ 厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm ⑨中間水切り 化粧面 品番: RE2241※※※/B2241※※※ 厚み: 0.3mm 長さ: 3030mm ⑩入隅捨て水切り 化粧面 品番: RCILK 厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm ⑪直留め用ビス50(鉄骨下地用) 品番: B88501 ⑫スペーサー15 品番: RY82S15 ⑬スペーサー10 品番: RY82S10 ○スペーサー2 品番: RY82S02 ⑭ファイヤーストップ 品番: B29FW1 厚み: 0.35mm 長さ: 1850mm ○見切り縁 16・15mm厚用 品番: B253W※ 厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm
---	---