

窯業系サイディング/鉄骨造・横張り/通気金具留め施工/防火構造(内装材指定なし)下地間隔拡大仕様 参考納まり図						PC030NE-3915(1),(2)					
1	土台部		2	一般部		3	目地部(横断面)		4	表面補強ビス部(下地間隔608mm超え、910mm以下)	
5	出隅部(同質出隅/内寸75)		6	入隅部		7	軒天部				
7	開口部(外見切りサッシ/縦断面)		8	開口部(外見切りサッシ/横断面)		9	縦断面(半外サッシ)		10	横断面(半外サッシ)	
※ サッシの納まりについてはサッシメーカーにお問い合わせください。			※ サッシの納まりについてはサッシメーカーにお問い合わせください。			※ サッシ下枠の出寸法が十分確保できない場合は水切り等を設置してください。 ※ サッシの納まりについてはサッシメーカーにお問い合わせください。			※ サッシの納まりについてはサッシメーカーにお問い合わせください。		

I. 全体図 ※1 防火構造認定PC030NE-3915(1)又は(2)では、下地(C形鋼)の間隔が910mm以下となります。 ※2 下地間隔が608mmを超えた全てのサイディングに表面から表面補強ビスを下地毎に留付けます。 ただし、左右両端部の下地位置は除きます。 ※3 「セラディール・親水パワーコート16」に限ります。	II. 部品図 ①KMEWサイディング(図は16mm厚品) 長さ:3030mm ②同質出隅(図は16mm厚品、内寸75mm) 長さ:3030mm ③通気金具(15mm)スターター 品番:RY7464S 厚み:1.2mm ○ロングスターター 品番:B101152 厚み:0.8mm ④通気金具(15mm)平板用 品番:B10115 厚み:0.8mm ⑤通気金具(15mm)出隅用 品番:B101153 厚み:0.8mm ○留め金具用ビス35(鉄骨下地用) 品番:B882135 ⑥ハット型ジョイナー 品番:B2716 厚み:0.3mm 長さ:3030mm ⑦ハット型ジョイナー片側タイプ 品番:B2716K 厚み:0.3mm 長さ:3030mm ⑧土台水切り50 化粧面 品番:B238W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm ⑨入隅捨て水切り 化粧面 品番:RCILK 厚み:0.35mm 長さ:3030mm ○直留め用ビス60(鉄骨下地用) ⑩表面補強ビス 品番:B8860 ○見切り縁 18mm厚用 品番:B254W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm ○見切り縁 16・15mm厚用 品番:B253W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm ⑪スペーサー15 (開口部・軒天・表面補強ビス部等用) 品番:RY82S15 ○スペーサー2(不陸調整用) 品番:RY82S02
--	---