

I . 全体図

C形鋼 C-100×50×20×1.6～2.3

⑥ハット型ジョイナー

透湿防水シート

④通気金具(15mm)平板用

①KMEWサイディング

⑧土台水切り50

シーリング

②同質出隅

③通気金具(15mm)スターター
またはロングスターター

⑤通気金具(15mm)出隅用

補助材

⑦ハット型ジョイナー片側タイプ

⑨入隅捨て水切り

II . 部品図

①KMEWサイディング(図は15mm厚品)

長さ: 3030mm

②同質出隅(図は15mm厚品、内寸75mm)

③通気金具(15mm)スターター

品番: RY7464S
厚み: 1.2mm

○ロングスターター

品番: B10115Z
厚み: 0.8mm

④通気金具(15mm)平板用

品番: B10115
厚み: 0.8mm

⑤通気金具(15mm)出隅用

品番: B101153
厚み: 0.8mm

○留め金具用ビス(鉄骨下地用)

品番: RY8840

⑥ハット型ジョイナー
ハット型ジョイナーNEO

品番: B2716、B2722(NEO)
厚み: 0.3mm 長さ: 3030mm

⑦ハット型ジョイナー片側タイプ
ハット型ジョイナー片側タイプNEO

品番: B2716K、B2719K(NEO)
厚み: 0.3mm 長さ: 3030mm

⑧土台水切り50

品番: B238W※
厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm

⑨入隅捨て水切り

品番: RCILK
厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm

○見切り縁 18mm厚用

品番: B254W※
厚み: 0.35mm
長さ: 3030mm

○見切り縁 16・15mm厚用

品番: B253W※
厚み: 0.35mm
長さ: 3030mm

○スペーサー15(開口部・軒天等用)

品番: RY82S15

○スペーサー2(不陸調整用)

品番: RY82S02