

窯業系サイディング/木造・縦張り/通気金具留め施工 参考納まり図【装飾部材〈幕板〉】

1	ウォールライン ボード210 納まり	2	ウォールライン ボード210(雪の多い地域) 納まり	3	ウォールライン ボード180 納まり	4	ウォールライン ボード180(雪の多い地域) 納まり
透湿防水シート KMEWサイディング シーリング 縦筋固定釘 専用接着剤 留め金具(同梱) ボード210 通気金具(15mm)平板用 専用ビス 縦筋線15×45 長さ200mm程度 専用ビスL=38(同梱) ※先孔(φ3.5~4.0)をあけてから 1010mm以下の間隔で下地に固定		縦張り用留め金具(5mm) ロングスターター 水切り(現地調達) スペーサー10 専用ビス(ロングスターター同梱品) シーリング 専用接着剤 留め金具(同梱) ボード210 透湿防水シート KMEWサイディング 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビスL=38(同梱) ※先孔(φ3.5~4.0)をあけてから 1010mm以下の間隔で下地に固定		透湿防水シート KMEWサイディング シーリング 縦筋固定釘 専用接着剤 留め金具(同梱) ボード180 通気金具(15mm)平板用 専用ビス 縦筋線15×45 長さ200mm程度 専用ビスL=38(同梱) ※先孔(φ3.5~4.0)をあけてから 1010mm以下の間隔で下地に固定		縦張り用留め金具(5mm) ロングスターター 水切り(現地調達) スペーサー10 専用ビス(ロングスターター同梱品) シーリング 専用接着剤 留め金具(同梱) ボード180 透湿防水シート KMEWサイディング 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビスL=38(同梱) ※先孔(φ3.5~4.0)をあけてから 1010mm以下の間隔で下地に固定	
5	ウォールライン ボード240A 納まり	6	ウォールライン ボード240A(雪の多い地域) 納まり	7	ウォールライン ボード210A 納まり	8	ウォールライン ボード210A(雪の多い地域) 納まり
透湿防水シート KMEWサイディング シーリング リング釘75 ※1/ 幅方向2本留め ボード240A 通気金具(15mm)平板用 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビス 25以上 40程度		縦張り用留め金具(5mm) ロングスターター 水切り(現地調達) スペーサー10 専用ビス(ロングスターター同梱品) シーリング 専用接着剤 留め金具(同梱) ボード240A 透湿防水シート KMEWサイディング 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビスL=38(同梱) ※先孔(φ3.5~4.0)をあけてから 1010mm以下の間隔で下地に固定		透湿防水シート KMEWサイディング シーリング リング釘75 ※1/ 幅方向2本留め ボード210A 通気金具(15mm)平板用 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビス 25以上 40程度		縦張り用留め金具(5mm) ロングスターター 水切り(現地調達) スペーサー10 専用ビス(ロングスターター同梱品) シーリング 専用接着剤 留め金具(同梱) ボード210A 透湿防水シート KMEWサイディング 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビスL=38(同梱) ※先孔(φ3.5~4.0)をあけてから 1010mm以下の間隔で下地に固定	
9	ウォールライン ボード180A 納まり	10	ウォールライン ボード180A(雪の多い地域) 納まり	11	ウォールライン ボード150A 納まり	12	ウォールライン ボード150A(雪の多い地域) 納まり
透湿防水シート KMEWサイディング シーリング リング釘75 ※1/ 幅方向2本留め ボード180A 通気金具(15mm)平板用 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビス 25以上 40程度		縦張り用留め金具(5mm) ロングスターター 水切り(現地調達) スペーサー10 専用ビス(ロングスターター同梱品) シーリング 専用接着剤 留め金具(同梱) ボード180A 透湿防水シート KMEWサイディング 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビスL=38(同梱) ※先孔(φ3.5~4.0)をあけてから 1010mm以下の間隔で下地に固定		透湿防水シート KMEWサイディング シーリング リング釘75 ※1/ 幅方向2本留め ボード150A 通気金具(15mm)平板用 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビス 25以上 40程度		縦張り用留め金具(5mm) ロングスターター 水切り(現地調達) スペーサー10 専用ビス(ロングスターター同梱品) シーリング 専用接着剤 留め金具(同梱) ボード150A 透湿防水シート KMEWサイディング 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビスL=38(同梱) ※先孔(φ3.5~4.0)をあけてから 1010mm以下の間隔で下地に固定	
13	ウォールライン ティンバー180A 納まり	14	ウォールライン ティンバー180A(雪の多い地域) 納まり	15	ウォールライン ティンバー120A 納まり	16	ウォールライン ティンバー120A(雪の多い地域) 納まり
透湿防水シート KMEWサイディング シーリング リング釘75 ※1/ 幅方向2本留め ティンバー180A 通気金具(15mm)平板用 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビス 25以上 40程度		縦張り用留め金具(5mm) ロングスターター 水切り(現地調達) スペーサー10 専用ビス(ロングスターター同梱品) シーリング 専用接着剤 留め金具(同梱) ティンバー180A 透湿防水シート KMEWサイディング 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビスL=38(同梱) ※先孔(φ3.5~4.0)をあけてから 1010mm以下の間隔で下地に固定		透湿防水シート KMEWサイディング シーリング リング釘75 ※1/ 幅方向1本留め ティンバー120A 通気金具(15mm)平板用 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビス 25以上 40程度		水切り(現地調達) 縦張り用留め金具(5mm) ロングスターター スペーサー10 専用ビス(ロングスターター同梱品) シーリング 専用接着剤 留め金具(同梱) ティンバー120A 透湿防水シート KMEWサイディング 縦筋線15×45 長さ200mm程度 縦筋固定釘 専用ビスL=38(同梱) ※先孔(φ3.5~4.0)をあけてから 1010mm以下の間隔で下地に固定	

