

対応工法・下地

A	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	×	×	×

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。

B	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	×	×	×	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	○※2	○※2※3	○※2

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。

※3 縦張り通気金具留めのみ施工可能。

※2 無塗装品のみ施工可能。

△警告P.392,P.394参照

C	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○※2	×	○※2	×	×	×
金具留め	○	○※1	○	×	×	×

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。

※2 無塗装品のみ施工可能。

D	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○※4	×	○※4	○※4	×	○※4
金具留め	○	○※1	○	○※2	○※2※3	○※2

※1 横張り通気金具留めのみ施工可能。

※3 縦張り通気金具留めのみ施工可能。

※2 金具留め専用同質出隅で施工。

※4 無塗装品のみ施工可能。

△警告P.392,P.394参照

E	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	×	×	×
金具留め	×	×	×	×	×	×

F	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	○	×	○	○	×	○
金具留め	×	×	×	×	×	×

G	横張り			縦張り		
	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁	木造下地	鉄骨下地	鉄骨下地+木胴縁
釘直留め	×	×	×	○	×	○
金具留め	×	×	×	×	×	×

目地通し・接合部について

- a

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。又、シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。
- b

・シーリングをはさんだ目地通しについて
デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせています。
- c

・シーリングをはさんだ目地通しについて
シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。
- d

・接合部について
上下方向1.5尺の幅毎に接合部が入ります。接合部は照明や日のあたり方、見る角度によってつなぎ目に微妙な影や隙間ができる場合があります。

ご注意

■シーリング施工上のご注意

- マスキングテープの品種・施工方法により、商品の塗膜剥離を引き起こす場合やマスキングテープの糊残りが生じる場合があります。特に濃色の商品は、目立ちやすくなりますのでご注意ください。

シーリング工事の際は以下の点にご留意ください。

- 1.マスキングテープを1日以上貼り置きしないでください。
- 2.付着力の強いマスキングテープを使用しないでください。

推奨マスキングテープ

カモ井加工紙(株):SB-246KP、SB-246 スリーエム ジャパン(株):79H

- 外気温が高い炎天下での施工時や、放置時間が長い場合には、マスキングテープの糊残りが発生することがあります。
- 万一、マスキングテープが糊残りした場合は、ぬるま湯または水を含ませた布で、糊を膨潤させながら拭き取ってください。
- プライマーはシーリング本体ロット末尾のアルファベットと同じものを使用し、塗り残しや塗りムラ、塗り不足がないように入念に塗布してください。
(例：B8430*** 140401A→プライマーAを使用)

シーリング品番 ロット

- シーリングが製品表面に付着した場合、粘性が残った状態では拭き取らないでください。数ヵ月後に白く変色する可能性があります。特に濃色の商品は目立ちやすくなります。

次世代外装パネル レジュール

- レジュールは彫りが深いため、シーリング量も通常より多く充填し、溝や模様、柄に合わせ、慎重にヘラ等で押さえてください。

■商品お取扱いのご注意

- 商品を素手や汚れた保護手袋で取り扱われますと、汚れが製品表面に付着し、変色して見えることがありますので、ご注意ください。特に濃色の商品は目立ちやすくなります。

■現場仕上げ塗料（補修塗料）使用時のご注意

14mm厚品

- 塗布面積が大きくなると外観上目立ちますので、塗布は必要最小限に留めてください。
- 光沢が出ますので、厚塗りや重ね塗りをしないでください。
- 釘頭は著しく目立つ部分のみ塗布してください。

■外観上のご注意

- 【FC】フルカラーセラジェット塗装品は、自然素材に迫る質感を実現させる高精細な塗装を施しており、日のあたり方、見る角度、距離によってはインクジェット特有の小さなドットや印刷ラインが見える場合があります。
- 【CJ】セラジェット塗装品は、自然な濃淡の色表現をするために部分的に目地部に色を入れています。
- 接合部について…上下方向1.5尺の幅毎に接合部が入ります。接合部は照明や日のあたり方、見る角度によってつなぎ目に微妙な影や隙間ができる場合があります。
- シーリングをはさんだ目地通しについて…シーリングをはさんで目地が3mm前後ずれる場合があります。また、デザインの自然感を表現するため、目地幅に変化を持たせている柄があります。
- 開口部や軒天部の様な小幅物の下部については、経年による建物の揺れや振動により、接合部に多少の隙間が発生する場合があります。
- 金具留め施工の場合、開口部廻り等、サイディングの合いじやくり部分を切断する箇所では金具の取付けができないため、サイディング表面からの釘(またはビス)留めとなります。

■再塗装される際のご注意

光セラ

- 光セラは当社独自の塗料にて塗装を施しておりますので、一般的な再塗装用塗料や塗装仕様では再塗装できません。再塗装される際は専用の塗料が必要となります。再塗装を含むメンテナンスについては、「お施主様へ 維持管理(メンテナンス) について」(P.492～495)をご参照ください。

■その他の注意事項

- 準不燃材料の製品は不燃材料を要求される部位(破風・鼻隠し等)にはご使用いただけません。ご使用に当たってはご注意ください。
- 留め金具、釘は別売です。
- 差込み出隅、中間水切りは近似色設定です。P.429をご覧ください。
- 差込み出隅、中間水切りは同一品番でも裏面の色が異なる場合があります。

14mm厚品

- R出隅は、本体数量2本あたり留め金具(品番B106：一般用30個、スターター用6個、釘36本)が1袋付きます。
- R出隅は近似色設定です。商品サンプルでお確かめください。